



(стандартная комплектация)

Модель	Кол-во блоков	Кол-во обсл. лиц	Пр-ть, м³/сут.	Макс. залповы й сброс	Мощн. компрес соров	Габаритные размеры, мм						Вес, кг
АСТРА						Основание		Высота				
						длина	ширина	корпус	с горло- виной	с крышкой	с грибом	
3	1	3	0,6	150	60	1120	940	1780	2000	2030	2115	135
4		4	0,8	180	60	1120	940	2000	2250	2280	2365	150
5		5	1,0	250	60	1030	1120	2000	2330	2360	2445	220
5 миди						1030	1120	2000	2470	2500	2585	225
5 лонг						1000	1160	2000	2970	3000	3085	285
6		6	1,2	280	80	1 200	1 150	2 000	2 330	2 360	2 445	210
6 миди						1 200	1 150	2 000	2 470	2 500	2 585	220
6 лонг						1 200	1 160	2 000	2 970	3 000	3 085	285
7		7	1,4	300	80	1 300	1 160	2 000	2 330	2 360	2 445	250
7 миди						1 300	1 160	2 000	2 470	2 500	2 585	260
7 лонг						1 300	1 160	2 000	2 970	3 000	3 085	315
8		8	1,6	350	80	1500	1160	2000	2330	2360	2445	290
8 миди						1500	1160	2000	2470	2500	2585	315
8 лонг						1500	1160	2000	2970	3000	3085	370
9		9	1,8	450	80	1 700	1 160	2 000	2 330	2 360	2 445	290
9 миди						1 700	1 160	2 000	2 470	2 500	2 585	300
9 лонг						1 700	1 160	2 000	2 970	3 000	3 085	360
10		10	2,0	550	100	2000	1160	2000	2330	2360	2445	355
10 миди						2000	1160	2000	2470	2500	2585	385
10 лонг						2000	1160	2000	2970	3000	3085	420
15		15	3,0	650	120	2500	1160	2000	2330	2360	2445	420
15 миди						2500	1160	2000	2470	2500	2585	430
15 лонг						2500	1160	2000	2970	3000	3085	445
20		20	4,0	850	150	2000	1660	2100	2330	2360	2445	540
20 миди						2000	1660	2100	2470	2500	2585	550
20 лонг						2000	1660	2100	2970	3000	3085	580
30		30	6,0	1200	120*2	2160	2000	2100	2330	2360	2480	650
30 миди						2160	2000	2100	2470	2500	2620	680
30 лонг						2160	2000	2100	2970	3000	3120	720
40		40	8,0	1500	120+150	2500	2160	2100	2330	2360	2480	750
40 миди						2500	2160	2100	2470	2500	2620	800
40 лонг						2500	2160	2100	2970	3000	3120	870
50		50	10,0	1800	150*2	3000	2160	2100	2330	2360	2480	900
50 миди						3000	2160	2100	2470	2500	2620	910
50 лонг						3000	2160	2100	2970	3000	3120	950
75		75	15,0	2300	200*2	4000	2160	2100	2330	2360	2480	1080
75 миди						4000	2160	2100	2470	2500	2620	1350
75 лонг						4000	2160	2100	2970	3000	3120	1400
100	2	100	20,0	2800	200*3	3000	2160	2100	2330	2360	2480	1680
100 миди						3000	2160	2100	2470	2500	2620	1700
100 лонг						3000	2160	2100	2970	3000	3120	1750
150		150	30,0	4600	200*4	4000	2160	2100	2330	2360	2480	2660
150 миди						4000	2160	2100	2470	2500	2620	2700
150 лонг						4000	2160	2100	2970	3000	3120	2800
200	4	200	40,0	5000	200*6	3000	2160	2100	2330	2360	2480	3360
200 миди						3000	2160	2100	2470	2500	2620	3400
200 лонг						3000	2160	2100	2970	3000	3120	3500
250		250	50,0	5200	200*8	3500	2160	2100	2330	2360	2480	4340
250 миди						3500	2160	2100	2470	2500	2620	4400
250 лонг						3500	2160	2100	2970	3000	3120	4550
300		300	60,0	6900	200*8	4000	2160	2100	2330	2360	2480	5320
300 миди						4000	2160	2100	2470	2500	2620	5400
300 лонг						4000	2160	2100	2970	3000	3120	5600

При варианте отведения очищенной воды самотеком необходимо учитывать, что габаритный размер станций по одной из сторон увеличивается на 90 мм из-за патрубка выходящей трубы (согласно монтажной схеме)